

Tủ Rack 19" TKRACK600-42UB800

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Cấu trúc thiết kế tủ rack 19" tương thích lắp đặt được các loại thiết bị IBS, EU, có chiều rộng tiêu chuẩn 19 inch.
- Gồm 2 thành phần: khung trụ chính để giữ thiết bị và thành phần gồm các thanh ray, tay đỡ, cửa tủ, vách
- Có kết cấu khoa học đảm bảo: thuận tiện cho việc vận hành khai thác đầu nối cáp vào-ra, dây nhảy quang trên các thiết bị.
- Tủ rack được thiết kế thuận tiện cho việc thao tác đầu nối và bảo dưỡng, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn của các kết cấu đầu nối hiện hữu giữa các thiết bị.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

- Được làm bằng thép không gỉ/sắt sơn tĩnh điện có độ bền cao và có kết cấu chắc chắn. Các mối hàn nối/lắp ráp phải đảm bảo chắc chắn, có độ bền cao, trơn láng không có ba vía. Các thành phần kim loại kết cấu nên khung rack và các phụ kiện phải đảm bảo an toàn cho người khai thác sử dụng.
- Kích thước: 42U (1869mm); chiều rộng 600mm; Chiều sâu 800mm. Chiều rộng trong của khung rack có kích thước chuẩn 19 inch
- Độ dày thép:
 - + Khung trụ chính: $\geq 2\text{mm}$.
 - + Chân đế khung rack: $\geq 3\text{mm}$.
 - + Cấu trúc còn lại: $\geq 1\text{mm}$.
- Nóc tủ: có vị trí lắp 2 quạt được dập các lỗ thoát khí.
- Cửa: 2 cánh trước và sau, dập lưới tổ ong độ thoát khí trên 70%.
- Tầm hông: kín hoặc thoáng khí (theo yêu cầu thực tế của bên mời thầu), có 2 khóa giữ cửa và dễ dàng tháo lắp.
- Hệ thống quản lý cáp, các thanh ray lên cáp dọc 2 bên: Được thiết kế theo hàng dọc giúp truy nhập cáp cũ dễ dàng, lắp đặt cáp mới nhanh chóng.
- Các móc néo: Để cố định chắc chắn cho cáp vào/ra, các dây nhảy được quản lý có hệ thống.
- Đế tủ: có bánh xe & chân vận cố định.
- Dây tiếp địa liên kết giữa khung và cửa tủ thông qua điểm đầu nối tiếp địa.
- Có đầy đủ phụ kiện phục vụ lắp đặt thiết bị vào tủ.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 65°C .
- Độ ẩm: $\leq 95\%\text{RH}$
- Màu sắc vỏ tủ: Màu Đen

BẢN VẼ SẢN PHẨM

